

BELLTEX

ベルテックス (ベルテックス・サンド)



使用例



ナイロン繊維の1本1本に接着剤で研磨砥粒を固着させてあります。不織布は繊維と繊維の間隔が十分ある為、研磨屑が詰まりにくく、水洗いすれば、さらに目詰まり対策になります。

特長

- 不織布(ナイロン繊維)研磨タワシです
- 人の手に馴染む使い易い大きさです
- 耐水性・耐油性があり、目詰まりしにくい構造です
- 強度のある繊維を使用しているため比較的粗研磨向きで、耐久力に優れます

用途

- 金属のサビ取り
- ペンキ落とし
- 油膜や汚れ落とし
- 各種塗装前の研磨
- コンクリート表面の目ならし

本体寸法

横100×縦150×厚・約25 mm

品番・JANコード等



1個ずつフック掛け用の袋入り。
10個ずつ化粧ケース(内装箱)入り。

品番	粒度	JANコード	入数	
			内装	外装
BTX-40	#40(荒目)	4938490 : 60341 : 7	10個	60個
BTX-80	#80(中目)	4938490 : 60343 : 1	10個	60個
BTX-120	#120(細目)	4938490 : 60345 : 5	10個	60個



ベルスター研磨材工業株式会社
奈良県香芝市下田西3-4-8
tel: 0745-77-7115
fax: 0745-78-1893