



特徴・用途

強靱なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用。耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体のサビ落とし、金属バリ取り・ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。サイズに応じたジスクグラインダーに装着して使用します。



使用上の注意

- ご使用になるジスクグラインダーの取扱説明書をお読みになり、外径、内径、回転数等の使用条件が適合することをお確かめ下さい。
- 周速度は、4,300m / min 以下でご使用下さい。
- 正規のラバークラップをご使用下さい。(ジスクグラインダーメーカー又はその代理店等にお尋ね下さい)
- 安全帽、保護メガネ、防塵マスク、保護手袋等の保護具を着用して下さい。

規格

基 材： バルカナイズドファイバー
 研 磨 材： C砥粒
 接 着 剤： R / R
 サ イ ズ： 4型、5型、6型、7型
 適用工具： ジスクグラインダー

警告： サイズ・規格の異なるジスクグラインダーとファイバージスクとを組み合わせて使用することは、ファイバージスクの破損原因となり、大変危険です。正しい使用方法を必ず厳守して下さい。

寸法 \ 粒度	F14	P16	P20	P24	P30	P36	P40	P50	P60	P80	P100	P120	包 装	
													内装	外装
100 × 15.9 mm													10	200
125 × 15.9 mm													10	100
150 × 22.2 mm													10	100
180 × 22.2 mm													10	100