

PP&PETバンド用  
溶着型結束機

札場産業(株)

BXT2-16 / 19型  
バッテリー式結束機

★ 先進のテクノロジーを  
乗せた最新機種



①引き締め開始ボタン

②溶着開始ボタン

- ・空打ち防止装置付
- ・指定の引き締め力が得られないと溶着が開始されません



高性能  
ブラシレスモーター

引締め力と溶着時間設定&  
引き締めモードの設定も  
タッチ操作で簡単設定  
(バッテリー残量もココで確認可能)



PPバンド使用時にはソフトモードに  
切り替えることにより40~150kgの  
引き締め強度に設定可能

強力・頑丈で  
操作が簡単です

① BXT2-16 型

バンド幅 : 9~16mm  
(13mm・16mm カット設定有り: 別機種)  
バンド厚み : 0.5~1.0mm  
引締め力 : 40 ~ 2,500N  
重量 : 3.9kg  
バッテリー : 14.4VDC Li-Ion  
引締め速度 : 220mm/秒  
結束回数 : 200 ~ 400回(参考値)  
充電時間 : 20 ~ 45分(参考値)



- ブラシレスモーター採用  
・フル充電で約400回の結束回数を達成
- フルオートの結束操作  
(3パターンの結束操作が設定出来ます)

- ① フルオート  
1回ボタンを押すだけで引き締め・溶着・カット迄全て終了
- ② セミオート  
引き締めボタンで引き締め完了→溶着ボタンで溶着&カットが終了
- ③ マニュアル操作  
引き締めボタンを押している間だけ寸動引き締め→溶着ボタンで溶着&カットが終了

- バッテリー仕様  
電池仕様 : リチウムイオン電池  
(ニッカドに比べ充電性能UP)  
充電時間 : 20~45分  
20分間で75~80%回復  
45分間でフル充電となります

② BXT2-19 型

バンド幅 : 15~19mm  
(16mm・19mm カット設定有り: 別機種)  
バンド厚み : 0.5~1.3mm  
引締め力 : 40 ~ 4,000N  
重量 : 4.2kg  
バッテリー : 18.0VDC Li-Ion  
引締め速度 : 175mm/秒  
結束回数 : 180 ~ 300回(参考値)  
充電時間 : 20 ~ 45分(参考値)



- 電子制御による操作パネル

  - ① 引き締め力の設定
  - ② 溶着時間の設定
  - ③ 結束モードの設定
  - ④ バッテリー残量の確認
  - ⑤ エラー表示に依る警告表示

※これらの操作がデジタル操作で簡単設定



バンドを重ね、結束機を  
ワンタッチでセット出来ます



引き締めボタンで引き締めます



LEDが青く光ると完了