

● 染料中間物

ジエチルオルソトルイジン	N, N-Diethyl-o-toluidine	CAS NO. 606-46-2
メチルメタトルジン	N-Methyl-m-toluidine	CAS NO. 696-44-6

● アニリン・トルイジンのアルキル化物

プロピルアニリン	N-n-Propylaniline	CAS NO. 622-80-0
イソプロピルアニリン	N-iso-Propylaniline	CAS NO. 768-52-5
ブチルアニリン	N-n-Butylaniline	CAS NO. 1126-78-9
メチルオルソトルイジン	N-Methyl-o-toluidine	CAS NO. 611-21-2
ブチルメタトルイジン	N-n-Butyl-m-toluidine	CAS NO. 60995-75-7
メチルパラトルイジン	N-Methyl-p-toluidine	CAS NO. 623-08-5
エチルパラトルイジン	N-Ethyl-p-toluidine	CAS NO. 622-57-1
ジエチルパラトルイジン	N, N-Diethyl-p-toluidine	CAS NO. 613-48-9

● 抜染助剤

カタライト S Catalite S	<b>効 果</b> 1. 完全抜染 2. 浸透良好 3. 不上がり防止 4. ロンガリット C 等抜染材を二割以上節減 5. 糊落とし容易	<b>使用方法</b> 1. 通常の抜染糊に対し、3~5%カタライト S を加えよく混和して使用します。 2. 分解防止・均染、又は洗練の助剤として用いる場合は液量の 0.5~2%を加え攪拌して使用します。 目的に応じ試験の上適宜加減して下さい。
-----------------------	---	--