

本 工 事 数 量 集 計 表

No.1

| 工 程 ・ 細 目 | | 規 格 | | 路 線 | | | | | | | | | | | | | 合計 | 設計数量 | 単位 |
|-------------|--|------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|---------|------|----|------|----|
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | | | | | |
| ◀舗装打換え工▶ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 舗装版切断 | 舗装版厚：15cm以下 | 8.4 | 23.7 | 16.4 | 2.8 | 4.0 | 14.4 | 0.4 | | 2.4 | 6.2 | 3.8 | 9.3 | 3.4 | 95.2 | 95 | m | | |
| 舗装版切断排水処理工 | アスファルト舗装版 15cm以下 | 8.4 | 23.7 | 16.4 | 2.8 | 4.0 | 14.4 | 0.4 | | 2.4 | 6.2 | 3.8 | 9.3 | 3.4 | 95.2 | 95 | m | | |
| 舗装版切断 | 舗装版厚：15cm超30cm以下 | | | | | | | | 51.4 | | | | | | 51.4 | 51 | m | | |
| 舗装版切断排水処理工 | アスファルト舗装版 15cm超30cm以下 | | | | | | | | 51.4 | | | | | | 51.4 | 51 | m | | |
| 舗装版切断排水処理工 | 廃材運搬 2tDP L=15.0km 往復 | | | | | | | | | | | | | | 1.0 | 1 | 回 | | |
| 排水処理廃材処分費 | 脱水ケーキ 湖北総合開発 | | 479.2 | 755.9 | 9.3 | 8.0 | 115.1 | | | | | | | | 1.0 | 1 | t | | |
| 舗装版破砕(小規模) | BH0.1m3・2tDP 舗装厚15cm以下 | 55.0 | | | | | | 216.2 | | 420.8 | 722.2 | 88.4 | 60.9 | 17.3 | 1,580.8 | 1580 | m2 | | |
| 舗装版破砕 | BH0.35m3・10tDP 舗装厚15cm超40cm以下 | | | | | | | | 181.0 | | | | | | 181.0 | 181 | m2 | | |
| 舗装版破砕 | BH0.35m3・10tDP 2tDP | | 42.9 | 62.6 | 0.4 | 0.3 | 5.4 | | | | | | | | 111.6 | 112 | m2 | | |
| 段運搬(小規模) | L=12.0km以下、D/D無し 10tDP 舗装厚15cm以下 | 4.9 | | | | | | 10.0 | | 16.1 | 27.5 | 4.2 | 2.9 | 0.7 | 66.3 | 66 | m3 | | |
| 段運搬 | L=11.5km以下、D/D無し 10tDP 舗装厚15cm超 | | | | | | | | 52.3 | | | | | | 52.3 | 52 | m3 | | |
| 段運搬 | L=10.0km以下、D/D無し | 4.9 | 42.9 | 62.6 | 0.4 | 0.3 | 5.4 | 10.0 | 52.3 | 16.1 | 27.5 | 4.2 | 2.9 | 0.7 | 230.2 | 230 | m3 | | |
| 段処分 | As段 山豊 | | | | | | | | | | | | | | | | m3 | | |
| ◀舗装準備工▶ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不陸整正 | 補足材：M-30 t=28mm以上34mm未満 | | | | | | | 216.2 | | 420.8 | 722.2 | 88.4 | 60.9 | | 1,508.5 | 1510 | m2 | | |
| 上層路盤 | 歩道 路盤材：M-30 t=30mm | | | 110.8 | 9.3 | | 115.1 | | | | | | | 17.3 | 252.5 | 253 | m2 | | |
| 上層路盤 | 歩道 路盤材：M-30 t=80mm | | 479.2 | 645.1 | | | | | | | | | | | 1,124.3 | 1120 | m2 | | |
| 上層路盤 | 歩道 路盤材：RC-30 t=30mm | | | | | 8.0 | | | | | | | | | 8.0 | 8 | m2 | | |
| 上層路盤 | 車道 路盤材：M-30 t=80mm | 55.0 | | | | | | | | | | | | | 55.0 | 55 | m2 | | |
| 上層路盤 | 車道 路盤材：M-30 t=130mm | | | | | | | | 181.0 | | | | | | 181.0 | 181 | m2 | | |
| 上層路盤 | 車道 再生瀝青安定処理材(25) t=100mm PK-3 | | | | | | | | 181.0 | | | | | | 181.0 | 181 | m2 | | |
| ◀アスファルト舗装工▶ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスコン(13)PK-3 1.4m未満 t=40mm | | | | | 8.0 | | | | | | | | 17.3 | 25.3 | 25 | m2 | | |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスコン(13)PK-3 3.0m超 t=40mm | | | | | | | | | 420.8 | 722.2 | | | | 1,143.0 | 1140 | m2 | | |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスコン(20)PK-3 1.4m未満 t=50mm | | | | 9.3 | | | | | | | | | | 9.3 | 9 | m2 | | |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスコン(20)PK-3 1.4m以上3.0m以下 t=50mm | | 479.2 | 755.9 | | | | | | | | | | | 1,235.1 | 1240 | m2 | | |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスコン(20)PK-3 3.0m超 t=50mm | 55.0 | | | | | | 216.2 | | | | 88.4 | 60.9 | | 420.5 | 421 | m2 | | |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスコン(20)PK-4 3.0m超 t=50mm | | | | | | | | 181.0 | | | | | | 181.0 | 181 | m2 | | |
| 表層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスコン(20)PK-4 3.0m超 t=50mm | | | | | | | | 181.0 | | | | | | 181.0 | 181 | m2 | | |
| 基層(車道・路肩部) | 3.0m超 t=50mm | | | | | | | | | | | | | | | | m2 | | |
| 表層(車道・路肩部) | 自然色密粒度アスコン(13)PK-3 砂味骨材使用 1.4m以上3.0m以下 t=50mm | | | | | 115.1 | | | | | | | | | 115.1 | 115 | m2 | | |
| 路肩盛土工(小規模) | 山土(盛土用) | 0.1 | | 0.1 | | 0.03 | | | | 1.9 | 3.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 6.13 | 6 | m3 | | |
| ◀区画舗装工▶ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 溶融式区画線 | 実線(白) 15cm、塗布厚 1.5mm 排水性舗装以外 | | | | | | | | 27.0 | | | | | | 27.0 | 27 | m | | |
| 溶融式区画線 | 実線(白) 30cm、塗布厚 1.5mm 排水性舗装以外 | | 6.0 | 6.0 | | | | 6.0 | | | | | | | 18.0 | 18 | m | | |
| 溶融式区画線 | 実線(黄) 30cm、塗布厚 1.5mm 排水性舗装以外 | | | | | | | | 13.5 | | | | | | 13.5 | 14 | m | | |
| 溶融式区画線 | 破線(白) 15cm、塗布厚 1.5mm 排水性舗装以外 | | | | | | | | 14.0 | | | | | | 14.0 | 14 | m | | |
| 溶融式区画線 | 記号・文字(白) 15cm換算、塗布厚 1.5mm 排水性舗装以外 | | | | | | | | 60.2 | | | | | | 60.2 | 60 | m | | |
| 溶融式矢羽根 | 矢羽根(青) (750×1500)、塗布厚 1.5mm 排水性舗装以外 | | | | | | | | 3.0 | | | | | | 3.0 | 3 | m | | |
| 路面標示 | 直線矢印 マーク自転車(2015×750) (白) クリックシート加熱溶融タイプ | | | | | | | | 1.0 | | | | | | 1.0 | 1 | 箇所 | | |