

見積用

令和8年度工第11号

世継舗装復旧工事 実施設計書

米原市世継

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜水道企業団

参考資料

積 算 情 報

設 計 書 番 号	26-81-00-0027-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	長浜水道企業団		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	長浜土木事務所管内
歩 掛 適 用 年 月	2026年 7月13日		
単 価 適 用 年 月	2026年 7月13日		
適用単価 地 区	生 コ ン	長浜土木事務所管内	
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
舗装工事	米原市世継		

費 目	本工事費	世継舗装復旧工事
-----	------	----------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

設計内訳書

工事名	世継舗装復旧工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断		舗装厚15cm以下	m	160					単-1号
舗装版切断排水処理工		アスファルト舗装版 15cm以下	m	160					単-2号
舗装版切断排水処理工(廃材運搬)		廃材運搬 2t L=7.5km 往復	回	1					単-3号
排水処理廃材処分費		湖北総合開発 脱水ケーキ	t	1					単-4号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装 15cm以下 BH0.35m3・10tDP	m2	597					単-5号
殻運搬		舗装版破碎 舗装版厚15cm以下 DID無 L=3.5km以下 10tDP	m3	30					単-6号
殻処分		アスファルト殻 山豊	m3	30					単-7号
舗装準備工			式	1					
不陸整正		車道 補足材：M-30 t=28mm以上34mm未満	m2	584					単-8号

参考資料

設計内訳書

工事名	世継舗装復旧工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤		歩道 路盤材：M-30 t =30mm	m2	14				単-9号
アスファルト舗装工			式	1				
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒 度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	584				単-10号
表層(車道・路肩部)		1.4m未満 50mm 再生密 粒度アスコン(13) プライムコ ート PK-3 全ての費用	m2	14				単-11号
路肩盛り土工		上記以外（小規模） 土砂 全ての 費用	m3	0.7				単-12号
区画線工			式	1				
区画線工			式	1				
溶融式区画線		実線(白)15cm、塗布厚 1.5mm 排水性舗装無 し	m	120				単-13号
溶融式区画線		破線(白)15cm、塗布厚 1.5mm 排水性舗装無 し	m	70				単-14号
交通管理工			式	1				
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員			式	1				単-15号

参考資料

設計内訳書

工事名	世継舗装復旧工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260713
歩掛適用年月日	20260713
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	舗装厚15cm以下							1		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260713
歩掛適用年月日	20260713
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断排水処理工				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断排水処理工		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 舗装版厚 = 15cm以下 :		m	1				DXS20030 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260713
歩掛適用年月日	20260713
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断排水処理工(廃材運搬)				単位	回	数量	1	単価	
	規格 廃材運搬 2t L=7.5km 往復									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
廃材運搬		片道運搬距離 = 7.5km :	回	1					DXS20050 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260713
歩掛適用年月日	20260713
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	排水処理廃材処分費				t				
規格	湖北総合開発 脱水ケーキ				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
処分費 (t)				t	1				WB020052 管理費区分 有
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260713
歩掛適用年月日	20260713
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装15cm以下 BH0.35m3・10tDP				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1					CB430310 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260713
歩掛適用年月日	20260713
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破碎 舗装版厚15cm以下 DID無 L=3.5km以下 10tDP	m3	1			CB227010 管理費区分 無
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260713
歩掛適用年月日	20260713
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	処分処				単位 m3	数量	1	単価	
	アスファルト処 山豊								
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260713
歩掛適用年月日	20260713
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	車道 補足材：M-30 t=28mm以上34mm未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無 = 有り：補足材料平均厚さ = 28mm以上34mm未満：補足材料 = 粒度調整碎石 M-30：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410010 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260713
歩掛適用年月日	20260713
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	歩道 路盤材：M-30 t=30mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
上層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 30mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 粒度調整碎石 M-30：費用の 内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB410041 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260713
歩掛適用年月日	20260713
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
表層(車道・路肩部)		平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1				CB410260 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260713
歩掛適用年月日	20260713
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量		単価	
規格	1.4m未満 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用							1		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
表層(車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1					CB410260 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260713
歩掛適用年月日	20260713
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路肩盛り土工			単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）土砂 全ての 費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：			m3	1			CB210410 管理費区分 無	
山土（盛土用）				m3	1.1			Z902150825 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260713
歩掛適用年月日	20260713
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				m					
規格	実線(白)15cm、塗布厚1.5mm 排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260713
歩掛適用年月日	20260713
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				m				
規格	破線(白)15cm、塗布厚1.5mm 排水性舗装無し				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260713
歩掛適用年月日	20260713
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人日				WB010212 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

